



PROS  
CS 073



Conception  
Française

TECHNICUT

# COUTEAU DE SÉCURITÉ À GÂCHETTE AVEC LONGUEUR DE LAME AJUSTABLE

FICHE PRODUIT

**Ambidextre  
sans aucune  
manipulation**

Arceau de  
protection

Gâchette  
actionnable par  
le dessous

Revêtement  
Anti-Dérapant

Selecteur de  
fonction  
**1 2 3**

Droitiers ou gauchers  
Le même cutter de  
sécurité



Sécurisé



Robuste



Toucher souple



Longueur de lame ajustable au millimètre prêt de 1 à 10 mm :  
**+ de sécurité pour les utilisateurs**  
**- de produits endommagés**



Système Gâchette = la sécurité en toute simplicité !  
**Geste naturel de la main** = en appuyant sur la gâchette, la lame sort  
en relâchant la gâchette, la lame se rétracte en fin  
de coupe.



Les 3 fonctions de la Molette de sécurité :  
**Position 1** : Molette en **position avant** permet de changer les lames  
par l'avant sans outil et sans ouvrir le couteau !  
**Position 2** : Molette en **position centrale** = système de blocage de la lame  
pour ranger l'outil dans son étui ou dans sa poche avec une sécurité optimum  
**Position 3** : Molette en **position arrière** permet d'actionner la  
gâchette et de régler la longueur de sortie de lame.

**TECHNICUT S.A.S.**  
8 Lieu dit le Valay  
24190 Douzillac  
France

www.technicut.eu  
Email : mail@technicut.fr  
Tel : +33 (0)5 47 74 55 00 - Fax : +33 (0)5 47 74 55 09



**ESSENTIELS  
CS 072**

**SYSTÈME DE CHANGEMENT  
DE LAME SANS OUTIL ET  
SANS AUCUNE  
PARTIE AMOVIBLE**



Conception  
Française

**TECHNICUT**



Placez la molette en Position 1



Appuyez sur la gâchette avec une main et sortez la lame usagée avec l'autre main.



Extraire la lame usagée en tirant dessus



Continuez à garder la gâchette appuyée pendant que vous introduisez la nouvelle lame LSP 072 jusqu'à ce que la lame soit en butée.)



Une fois que la lame bute sur le fond du bec, elle est en place et vous pouvez relâcher la gâchette



Il faut repositionner la molette en position 3 de travail et le couteau est prêt à l'emploi !



Carton ondulé de calage



Simple  
cannelure



Cartonnages Simple  
cannelure jusqu'à 4mm  
d'épaisseur.



Double  
cannelure



Cartonnages Simple  
cannelure jusqu'à 8mm  
d'épaisseur.



Films étirables jusqu'à  
30µm d'épaisseur

Applications

**TECHNICUT S.A.S.**  
8 Lieu dit le Valay  
24190 Douzillac  
France

www.technicut.eu  
Email : mail@technicut.fr  
Tel : +33 (0)5 47 74 55 00 - Fax : +33 (0)5 47 74 55 09